

TEKNISK SPECIFIKATION

e VITARA		2WD		4WD
Dörrar		5		
Motortyp		EV		
Batterikapacitet kWh		49 / 61		
MÅTT				
Längd / bredd / höjd mm		4 275 / 1 800 / 1 635		
Hjulbas mm		2 700		
Spårvidd fram / bak mm		1 540 / 1 545		
Vändradie m		5,2		
Markfrigång mm		180		
KAPACITET				
Bagageutrymme max. volym l		1052		
Bagageutrymme uppfällt ryggstöd (VDA) l		306 (Inclusive), 310 (Base/Select)		
MOTOR		49 kWh	61 kWh	61 kWh
Maximal effekt totalt kW/hk		106/144	128/174	135/184
Maximal effekt elmotor fram kW		106	128	128
Maximal effekt elmotor bak kW		-	-	48
Maximalt vridmoment Nm		193	193	307
VÄXELLÅDA				
Typ		AT		
FJÄDRING OCH DÄCK				
Hjulupphängning fram		MacPherson med spiralfjädrar		
Hjulupphängning bak		Multi link		
Däck		225/55 R18 (Base/Select), 225/50 R19 (Inclusive)		
CHASSI				
Styrning		Kugghjulsstyrning		
Bromsar fram		Ventilerade skivor		
Bromsar bak		Ventilerade skivor		
VIKT				
Tjänstevikt kg		1 700–1 702	1 760–1 799	1 860–1 899
Maximal totalvikt kg		2180	2250	2 360
Max släpvningsvikt kg		750 (bromsat) / 750 (obromsat)		
PRESTANDA				
Topp hastighet km/h		150		
Acceleration 0–100 km/h sek		9,6	8,7	7,4
Elförbrukning (WLTP) blandad körning kWh/100 km		14,9	15,1	16,6
Räckvidd el (WLTP) blandad körning km		344	426	395